# Ressources GTA V - Méthodes

## Cette ressources n'est plus fonctionnelle pour le moment!

Chaque méthode possède dans ses paramètres une variable appelée callBack, cette variable correspond à la fonction que vous utilisez pour le traitement des données renvoyées par l'API. Chaque variable utilisée dans les différentes méthodes sont expliquées sur le document API.

# getServer()

**<u>Utilité</u>**: Récupérer les informations sur son serveur

**Doc API :** Gestion du serveur - Informations générales

#### Appel:

mailRP:getServer(callBack)

# findSubdomains()

<u>Utilisé</u>: Récupérer la liste des sous domaines de votre serveur

Doc API: Gestion des sous domaines - Liste des sous domaines

#### Appel:

mailRP:findSubdomains(callBack)

## findSubdomain(name)

Utilisé: Récupérer les informations d'un sous domaine avec ses adresses mails

Doc API : Gestion des sous domaines - Détails d'un sous domaine

### Appel:

mailRP:findSubdomain(callBack, name)

# addSubdomain(name, public, manager, carnet)

Utilisé : Créer un nouveau sous domaine

Doc API: Gestion des sous domaines - Ajouter un sous domaine

## Appel:

mailRP:addSubdomain(callBack, name, public, manager, carnet)

## findAddress(email)

Utilisé: Récupérer les informations d'une adresse mail

Doc API : Gestion des adresses - Récupérer une adresse mail

#### Appel:

mailRP:findAddress(callBack, email)

# addAddress(name, firstname, email, password)

Utilisé : Créer une adresse mail

Doc API : Gestion des adresses - Créer une adresse mail

### Appel:

# sendEmail(from, to, subject, content, confirmOpened, attachments)

Utilisé: Envoyer un mail depuis une adresses à un ou plusieurs destinataires

**Doc API :** Gestion des mails - Envoyer un mail

## Appel:

mailRP:sendEmail(callBack, from, to, subject, content, confirmOpened, attachments)

Revision #2 Created 2025-04-29 22:06:16 UTC by Aros Updated 2025-04-29 22:06:57 UTC by Aros