Ressources GTA V - Méthodes

Cette ressources n'est plus fonctionnelle pour le moment !

Chaque méthode possède dans ses paramètres une variable appelée `callBack`, cette variable correspond à la fonction que vous utilisez pour le traitement des données renvoyées par l'API. Chaque variable utilisée dans les différentes méthodes sont expliquées sur le document API.

---

getServer()

Utilité : Récupérer les informations sur son serveur

Doc API : Gestion du serveur - Informations générales

Appel :

```
mailRP:getServer(callBack)
```

---

findSubdomains()

Utilisé : Récupérer la liste des sous domaines de votre serveur

Doc API : Gestion des sous domaines - Liste des sous domaines

Appel :

```
mailRP:findSubdomains(callBack)
```

---

findSubdomain(name)

Utilisé : Récupérer les informations d'un sous domaine avec ses adresses mails

Doc API : Gestion des sous domaines - Détails d'un sous domaine

Appel :

```
mailRP:findSubdomain(callBack, name)
```

---

addSubdomain(name, public, manager, carnet)

Utilisé : Créer un nouveau sous domaine

Doc API : Gestion des sous domaines - Ajouter un sous domaine

Appel :

```
mailRP:addSubdomain(callBack, name, public, manager, carnet)
```

---

findAddress(email)

Utilisé : Récupérer les informations d'une adresse mail

Doc API : Gestion des adresses - Récupérer une adresse mail

Appel :

```
mailRP:findAddress(callBack, email)
```

---

addAddress(name, firstname, email, password)

Utilisé : Créer une adresse mail

Doc API : Gestion des adresses - Créer une adresse mail

Appel :

```
mailRP:addAddress(callBack, name, firstname, email, password)
```

---

sendEmail(from, to, subject, content, confirmOpened, attachments)

Utilisé : Envoyer un mail depuis une adresses à un ou plusieurs destinataires

Doc API : Gestion des mails - Envoyer un mail

Appel :

```
mailRP:sendEmail(callBack, from, to, subject, content, confirmOpened, attachments)
```

Created 2025-04-29 22:06:16 UTC by Aros
Updated 2025-04-29 22:06:57 UTC by Aros